



**Kompressorren-
katalog**

Kompressoren

DRUCKLUFT MOBILO

DRUCKLUFT MOBILO

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftwerkzeuge bis 10 bar

Mobil und unabhängig

HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 10 bar

Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Tragekomfort durch Klick-System

Wetter- und temperaturunabhängig

Gewicht: 3 kg

Eigene Wiederbefüllung der Kartusche mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350 oder Tauschsystem über den Fachhandel

DRUCKLUFT
mobilo



EAN-Code: 4016429 04934 2

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - Druckluftgerät anschließen und Action!



z.B. Druckluftnagler, Reifenfüller, Silikonpresse, Lackierpistole, Meißelhammer, Ausblaspistole, Schrauber, Winkelschleifer

Einfaches Handling



1

eindreihen



2

einstellen



3

anschließen



4

click & action



Standard Ausstattung

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500
HD-Controller bis 10 bar
Spiralschlauch
Tragegürtel mit Klick-System
im Metall-Transportkoffer

DRUCKLUFT MOBILO HD



DRUCKLUFT MOBILO HD

Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftwerkzeuge bis 23 bar

Mobil und unabhängig

HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 23 bar

Umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche

Tragekomfort durch Klick-System

Wetter- und temperaturunabhängig

Gewicht: 3 kg

Eigene Wiederbefüllung der Kartusche mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350 oder Tauschsystem über den Fachhandel

DRUCKLUFT **mobilo** HD

EAN-Code: 4016429 04939 7



Standard Ausstattung

Wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500
 HD-Controller bis 23 bar
 Spiralschlauch
 Tragegürtel mit Klick-System
 im Metall-Transportkoffer

Zubehör DRUCKLUFT MOBILO



Ledergürtel



Ledertasche für eine KT-3500



Klick-System



Hochdruck-Schlauch für DRUCKLUFT MOBILO HD 1,5 m



Adapter zum Anschluss einer Druckluftkartusche KT-1000 an den HD-Controller

Artikel-Nummer	Bezeichnung
ET98255001	Ledergürtel
ET43950001	Klick-System
ET98248501	HD-Schlauch 1,5 m
ET98278601	Ledertasche
ET00205901	Adapter KT-1000

Sehr kompakt - optimal geschützt



AEROTAINER 240

Kompressor im Systainer mit 3 Liter Kessel

Technische Daten:
Motor: 230 V/1100 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 200 l/min.
Füllleistung: 120 l/min.
Lautstärke: 79 dB(A)
max. Druck: 8 bar
Kessel: 3 l
Gewicht: 22 kg
Abmessungen: L 395 x B 295 x H 320 mm
TÜV-frei

Ungeregelter Druckluftausgang, geregelter Druckluftausgang mit Druckminderer und Manometer, 3 Liter Kessel mit Entwässerungshahn (inkl. Entwässerungsschlauch), Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Druckmanometer für Kesseldruck, Motorschutzschalter

Sehr gut für den Transport geeignet, stapelbar, geräuschgedämpft, Schutz vor Staub, Schmutz und Schlägen

EAN-Code: 4016429 04904 5



AEROTAINER PLUS

Kesseleinheit im Systainer

Ergänzung für jeden Kompressor

Technische Daten:
Kessel: 10 l
Gewicht: 12 kg
Abmessungen: L 395 x B 295 x H 320 mm
TÜV-frei

Wartungseinheit inkl. Wasserabscheider, zusätzlicher Nebelöler, Druckmanometer für Ausgangsdruck, Druckmanometer für Kesseldruck

Sehr gut für den Transport geeignet, stapelbar, geräuschgedämpft, Schutz vor Staub, Schmutz und Schlägen

EAN-Code: 4016429 00068 8



AEROTAINER TWIN

Kombinationsmöglichkeit aus der Kompressoreinheit AEROTAINER 240 und der Kesseleinheit AEROTAINER PLUS im Systainer

Die Einheiten sind separat oder kombiniert einsetzbar.

TÜV-frei, sehr gut für den Transport geeignet, stapelbar, geräuschgedämpft, Schutz vor Staub, Schmutz und Schlägen

EAN-Code: 4016429 00069 5

für den mobilen Einsatz



PIONEER 282

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Ansaugleistung: 255 l/min.
Fülleistung: 148 l/min.
Lautstärke: 79 dB(A)
max. Druck: 10 bar
Kessel: 20 l
Gewicht: 33 kg
Abmessungen: L 460 x B 850 x H 430 mm
TÜV-frei

Druckminderer mit Wasserabscheider und Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, gummierter Handgriff, Doppelfuß mit Gummistoppfen, massive Räder, Motorschutz

Liegend oder stehend für den Transport geeignet.

EAN-Code: 4016429 00064 0



PIONEER 342

Technische Daten:

Motor: 230 V / 2200 W
Drehzahl: 1420 U/min.
Ansaugleistung: 340 l/min.
Fülleistung: 210 l/min.
Lautstärke: 83 dB(A)
max. Druck: 10 bar
Kessel: 20 l
Gewicht: 45,5 kg
Abmessungen: L 460 x B 850 x H 430 mm
TÜV-frei

Druckminderer mit Wasserabscheider und Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, gummierter Handgriff, Doppelfuß mit Gummistoppfen, massive Räder, Motorschutz

Liegend oder stehend für den Transport geeignet.

EAN-Code: 4016429 00065 7



ORKAN 215

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1100 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 215 l/min.
Füllleistung: 115 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 10 bar
Kessel: 24 l
Gewicht: 24 kg
Abmessungen: L 640 x B 310 x H 610 mm
TÜV-frei

Druckminderer mit Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, gummierter Handgriff, Doppelfuß für sicheren Stand, robuste Räder, Motorschutz

EAN-Code: 4016429 04563 4



PREMO 400

Der Baustellenkompressor

Technische Daten:

Motor: 230 V / 4000 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Ansaugleistung: 350 l/min.
Füllleistung: 230 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 10 bar
Kessel: 2 x 18 l
Gewicht: 51 kg
Abmessungen:
L 670 x B 560 x H 720 mm
TÜV-frei

Druckminderer mit Manometer, Druckmanometer für Kesseldruck, Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Doppelfuß für sicheren Stand, luftbereifte Räder, Motorschutz

Halterung für PREBENA Druckluft-Schlauchtrommel Z180.00, Klappbarer Bügelgriff, baustellengerechte Armaturen, Werkzeugablagefächer, Kabelhalter



EAN-Code: 4016429 04913 7



TWINSTAR 450

Hohe Effektivität durch Keilriemenantrieb

Motor: 230 V / 2200 W
Motordrehzahl: 2780 U/min.
Kompressordrehzahl: 1420 U/min.
Ansaugleistung: 420 l/min.
Füllleistung: 280 l/min.
Lautstärke: 79 dB(A)
max. Druck: 10 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 42 kg
Abmessungen: L 920 x B 300 x H 710 mm
Baumusterprüfung

Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Doppelfuß mit Gummistoppfen, Druckminderer mit Wasserabscheider, Motorschutz, Manometer für Kesseldruck, zwei verschiedene Luftausgänge, luftbereifte Räder, Anlaufentlastung

EAN-Code: 4016429 04405 7

TWINSTAR 690

Hohe Effektivität durch Keilriemenantrieb

Motor: 400 V Drehstrom / 3000 W
Motordrehzahl: 2830 U/min.
Kompressordrehzahl: 1300 U/min.
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 420 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 10 bar
Kessel: 90 l
Gewicht: 70 kg
Abmessungen: L 1100 x B 570 x H 980 mm
Baumusterprüfung

Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, Doppelfuß mit Gummistoppfen, Druckminderer mit Wasserabscheider, Motorschutz, Manometer für Kesseldruck, zwei verschiedene Luftausgänge, luftbereifte Räder, Anlaufentlastung



EAN-Code: 4016429 04404 0

für den stationären Einsatz



MOUNTAINE 600

Motor: 400 V / 3000 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Kompressorendrehzahl:
1260 U/min.
Zylinder: 2
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 430 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 11 bar
Kessel: 250 l
Gewicht: 160 kg
Abmessungen:
H 1620 x B 650 x T 700 mm
Baumusterprüfung

Integrierter Motorschutz,
Anlaufentlastung,
Qualitätsdruckschalter,
Manometer für Kesseldruck,
Kesselabsperrhahn

Geringer Platzbedarf durch stehende
Ausführung

**Hohe Effektivität durch
Keilriemenantrieb.**

EAN-Code: 4016429 04044 8

MOUNTAINE 900

Motor: 400 V / 5500 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Kompressorendrehzahl:
1190 U/min.
Zylinder: 2
Ansaugleistung: 900 l/min.
Füllleistung: 620 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 11 bar
Kessel: 250 l
Gewicht: 168 kg
Abmessungen:
H 1700 x B 800 x T 700 mm
Baumusterprüfung

Integrierter Motorschutz,
Anlaufentlastung,
Qualitätsdruckschalter,
Manometer für Kesseldruck,
Kesselabsperrhahn

Geringer Platzbedarf durch stehende
Ausführung

**Hohe Effektivität durch
Keilriemenantrieb.**

Mit Sterndreieckschalter

EAN-Code: 4016429 04046 2



ORKAN 600

Motor: 400 V / 3000 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Kompressorendrehzahl:
1260 U/min.
Zylinder: 2
Ansaugleistung: 600 l/min.
Füllleistung: 430 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 11 bar
Kessel: 250 l
Gewicht: 160 kg
Abmessungen:
H 1003 x B 1600 x T 500 mm
Baumusterprüfung

Integrierter Motorschutz,
Anlaufentlastung,
Qualitätsdruckschalter,
Manometer für Kesseldruck,
Kesselabsperrhahn

**Hohe Effektivität durch
Keilriemenantrieb.**

EAN-Code: 4016429 04043 1

ORKAN 900

Motor: 400 V / 5500 W
Drehzahl: 2800 U/min.
Kompressorendrehzahl:
1190 U/min.
Zylinder: 2
Ansaugleistung: 900 l/min.
Füllleistung: 620 l/min.
Lautstärke: 78 dB(A)
max. Druck: 11 bar
Kessel: 250 l
Gewicht: 168 kg
Abmessungen:
H 1120 x B 1600 x T 500 mm
Baumusterprüfung

Integrierter Motorschutz,
Anlaufentlastung,
Qualitätsdruckschalter,
Manometer für Kesseldruck,
Kesselabsperrhahn

**Hohe Effektivität durch
Keilriemenantrieb.**

Mit Sterndreieckschalter

EAN-Code: 4016429 04045 5

PKT-FILLMASTER 350

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartusche KT-3500

Motor: 230 V / 1100 W
Drehzahl: 1410 U/min.
Lautstärke: 83 dB(A)
max. Druck: 340 bar
Gewicht: 44 kg
Abmessungen: L 660 x B 405 x H 460 mm



Kondensat-Automatik, automatische Endabschaltung, vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Kartuschen KT-3500, baumustergeprüftes Sicherheitsventil, baustellengerechte, robuste Bauweise mit Sturzrahmen, Motorschutzschalter, TÜV-frei

EAN-Code: 4016429 04131 5

PKT-FILLMASTER 350-DF

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen KT-3500 und KT-1000

Siehe PKT-FILLMASTER 350 - mit doppelter Fülleiste



EAN-Code: 4016429 04287 9

Adapter

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen KT-1000 mit der Füllstation PKT-FILLMASTER 350.



Best.-Nr.: ET00205801



VIGON 120

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1100 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 120 l/min.
Fülleistung: 85 l/min.
Lautstärke: 80 dB(A)
max. Druck: 8 bar
Kessel: 12 l
Gewicht: 18 kg
Abmessungen: L 510 x B 240 x H 480 mm
TÜV frei

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, GummifüÙe für sicheren Stand

EAN-Code: 4016429 04092 9



VIGON 240

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1500 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 240 l/min.
Fülleistung: 160 l/min.
Lautstärke: 79 dB(A)
max. Druck: 8 bar
Kessel: 24 l
Gewicht: 26 kg
Abmessungen: L 600 x B 340 x H 570 mm
TÜV frei

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, GummifüÙe für sicheren Stand, massive Räder

EAN-Code: 4016429 04093 6



VIGON 300

Technische Daten

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 2850 U/min.
Ansaugleistung: 300 l/min.
Fülleistung: 190 l/min.
Lautstärke: 85 dB(A)
max. Druck: 9 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 35 kg
Abmessungen: L 750 x B 400 x H 700 mm
TÜV frei

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, zusätzlicher Tragegriff am Kessel, Doppelfuß mit Gummistoppfen, luftbereifte Räder

EAN-Code: 4016429 04094 3



WORKLINE 100-SET ES

Bestehend aus:

- Kompressor Workline 100
- Druckluftnagler 2XR-ES40
- Schlauchset 6 mm Z200.25
- ES-BOX

Kompressor Workline 100

Motor: 230 V/750 W
 Drehzahl: 2800 U/min
 Ansaugleistung: 80 l/min
 Füllleistung: 64 l/min
 max. Druck: 8 bar
 Kessel: 6 l
 Gewicht: 17 kg
 mit Werkzeugablagefach

Druckluftnagler 2XR-ES40

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Gewicht: 1,3 kg

Anwendungsbeispiele:

Paneele, Profilbretter, Draht- und Holzzäune,
 Kleinmöbel und vieles mehr

ES-BOX

6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer

2.000 x ES26CNKHA

2.000 x ES32CNKHA

2.000 x ES40CNKHA

Schlauchset 6 x 3 mm

10 m Druckluftschlauch mit Kupplung und Tülle



EAN-Code: 4016429 05016 4



WORKLINE 100-SET J

Bestehend aus:

- Kompressor Workline 100
- Druckluftnagler 2XR-J50
- Schlauchset 6 mm Z200.25
- J-BOX

Kompressor Workline 100

Motor: 230 V/750 W
 Drehzahl: 2800 U/min
 Ansaugleistung: 80 l/min
 Füllleistung: 64 l/min
 max. Druck: 8 bar
 Kessel: 6 l
 Gewicht: 17 kg
 mit Werkzeugablagefach

Druckluftnagler 2XR-J50

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Gewicht: 1,3 kg

Anwendungsbeispiele:

Sockelleisten, Zierleisten, Hohlkehlleisten,
 Glasleisten und vieles mehr

J-BOX

8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer

2.000 x J25CNKHA

2.000 x J32CNKHA

2.000 x J40CNKHA

2.000 x J50CNKHA

Schlauchset 6 x 3 mm

10 m Druckluftschlauch mit Kupplung und Tülle



EAN-Code: 4016429 05017 1

Armaturen und Zubehör

EAN-Code	Artikel-Nummer	Bestell-Bezeichnung	VE
4016429 00092 3	Z110.31	Gewichtsausgleicher, Tragkraft 1,0-2,0 kg, Auszug 160 cm	1
4016429 00093 0	Z110.32	Gewichtsausgleicher, Tragkraft 2,0-4,5 kg, Auszug 160 cm	1
4016429 00094 7	Z110.33	Gewichtsausgleicher, Tragkraft 4,0-7,0 kg, Auszug 180 cm	1
4016429 00095 4	Z120.21	Wartungseinheit mit Wasserabscheider, Druckminderer, Ölzerstäuber 3/8" Durchgang	1
4016429 00284 2	Z130.31B	5 Stck. Kupplungen mit 1/4" Außengewinde	8
4016429 00285 9	Z130.35B	5 Stck. Kupplungen mit 3/8" Außengewinde	8
4016429 00286 6	Z130.43B	5 Stck. Kupplungen mit Schlauchanschluss 6 mm	8
4016429 00287 3	Z130.44B	5 Stck. Kupplungen mit Schlauchanschluss 9 mm	8
4016429 00288 0	Z130.47B	5 Stck. Stecktüllen 6 mm für Kupplungen	10
4016429 00289 7	Z130.48B	5 Stck. Stecktüllen 9 mm für Kupplungen	10
4016429 00290 3	Z130.49B	5 Stck. Stecktüllen 1/4" Außengewinde	10
4016429 00291 0	Z130.51B	5 Stck. Stecktüllen 3/8" Außengewinde	10
4016429 00292 7	Z130.60B	1 Stck. Kupplung mit Schlauchanschluss 6 mm 1 Stck. Stecktülle 6 mm für Kupplungen 2 Stck. Schlauchklemmen 6 mm	10
4016429 00293 4	Z130.61B	1 Stck. Kupplung mit Schlauchanschluss 9 mm 1 Stck. Stecktülle 9 mm für Kupplungen 2 Stck. Schlauchklemmen 9 mm	10
4016429 00311 5	Z140.42B	Luftverteiler inkl. Kupplungen und Stecknippel mit 2 Abgängen	1
4016429 00312 2	Z140.44B	Luftverteiler inkl. Kupplungen und Stecknippel mit 3 Abgängen	1
4016429 00106 7	Z160.11	Spiralschlauch 6 x 9 mm	1
4016429 00107 4	Z160.12	Spiralschlauch 9 x 12 mm Gestreckte Länge 7,5 m, Arbeitslänge 4 m	1
4016429 00310 8	Z170.80B	Ausblaspistole aus Leichtmetall mit Stecknippel	1
4016429 00265 1	Z175.80	Reifenfüller mit Adapterset	1
4016429 00261 3	Z180.00	Druckluft-Schlauchtrommel, 30 m Druckluft-Schlauch 8 x 12 mm	1
4016429 00109 8	Z180.81	Hochdruck-Gewebeschauch 6 x 3 mm (lichte Weite) Rolle = 50 m	1
4016429 00111 1	Z180.82	Hochdruck-Gewebeschauch 9 x 3 mm (lichte Weite) Rolle = 50 m	1
4016429 00294 1	Z180.84B	10 Stck. Schlauchklemmen 6 mm	10
4016429 00295 8	Z180.86B	10 Stck. Schlauchklemmen 9 mm	10
4016429 00114 2	Z200.00	Kleinnebelöler komplett	1
4016429 00115 9	Z200.10	Spezialöl für Druckluftnagler 1/2 Liter	8
4016429 00116 6	Z200.20	Schlauchset 9 x 3 mm (10 m)	5
4016429 00143 2	Z200.25	Schlauchset 6 x 3 mm (10 m)	5
4016429 00117 3	Z200.40	Spezialöl für Kompressoren, 1 Liter	10
4016429 00835 6	Z200.50	Aufsteckdruckminderer	1
4016429 05020 1	Z200.60	Spezialleichtlauföl für Kompressoren	1

Z180.00



Z175.80



Z170.80



Z160.11



Z140.44



Z130.43



Z130.43



Z200.40



Z200.50



Z200.20

PREBENA-Kompressoren

Anwendungs- beispiele von A-Z	PREBENA Kompressoren																
	Luftbedarf (ca. l/min.) bzw. pro Anwendung	Arbeitsdruck (ca. bar)	AEROTAINER 240	PIONEER 282	PIONEER 342	ORKAN 215	PREMO 400	TWINSTAR 450	TWINSTAR 690	MOUNTAINE 600	MOUNTAINE 900	ORKAN 600	ORKAN 900	VIGON 120	VIGON 240	VIGON 300	WORKLINE 100
Ausblaspistole	90-200	2-6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Betoninnenrüttler	300	4-6	↓	↓	↓	↓	↓	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Blechscherer	280	6	↓	↓	↓	↓	↓	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Blechnager	350	6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Bohrmaschine	400	6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	→	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Exenterschleifer	350	6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	→	↓	→	↑	↑	↑	↑	↓
Farbspritzpistole	200	3-4	↓	→	↑	↓	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↓	→	↑
Fettpresse	0,5	2-8	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓
Hohlraumpistole	210	1-6	↓	→	↑	↓	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Karosseriesäge	220	6	↓	→	→	↓	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Kartuschenpistole	-	3-5	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Meißelhammer klein	240	4-6	↓	→	↑	↓	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Meißelhammer groß	450	4-6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	→	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Nagler klein	0,5-1,5	4-8	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Nagler mittel	1,6-3,5	4-8	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	→	↑	↑	→
Nagler groß	3,6-5	4-8	↓	→	→	↓	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Nietzange	1,2	4-6	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Ratschenschrauber	280	6	↓	↓	→	↓	→	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Reifenfüllgerät	-	7	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Sandstrahlpistole	350	6	↓	↓	↓	↓	↓	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Sprühpistole	150-400	1-6	↓	→	→	↓	→	→	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Stabschleifer	300	6	↓	↓	↓	↓	↓	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Stichsäge	250	6	↓	↓	→	↓	→	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Schlagschrauber	280	6	↓	↓	→	↓	→	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Schrauber	200	6	↓	→	↑	↓	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Schwingschleifer	300	6-8	↓	↓	↓	↓	↓	→	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Unterbodenpistole	210	2-6	↓	→	↑	↓	→	↑	↑	→	↑	↑	↑	↓	↓	→	↓
Waschpistole	400-500	5-9	↓	↓	↓	↓	↓	↓	→	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓
Winkelschleifer	400-500	6-8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	→	↓	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓

↑ gut geeignet

→ bedingt geeignet

↓ nicht geeignet

PREBENA®

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20-26
63679 Schotten
Tel.: 06044 9601-0
Fax: 06044 9601-820
info@prebena.de
www.prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 4952-0
Fax: 04102 4952-70
info@prebena-ahr.de
www.prebena.de